

Arctic Softwall Plus

ARCTIC SOFTWALL PLUS - высококачественный напорный шланг для АЗС (ТРК). Применяется при чрезвычайно холодных погодных условиях, до -54 °С. Соответствует требованиям ULC и UL.



Область применения Высококачественный напорный шланг для АЗС (топливо-раздаточных колонок). Применяется при чрезвычайно холодных погодных условиях, при температуре до -54°С. Соответствует требованиям ULC и UL.

Конструкция

Трубка	Черная синтетическая резина, выдерживающая низкие температуры
Усиление	Спиральная синтетическая нить с антистатическим проводом
Покрытие наружное	Черная синтетическая резина, выдерживающая низкие температуры
Температура рабочая	-65°F + 150°F (-54°C + 66°C)
Упаковка	Катушками по 500'(152,4м) длиной, в полиэтиленовой пленке.
Маркировка	Спиральная надпись "Goodyear Arctic Softwall Plus 300 psi Max WP."

Диаметр внутренний		Диаметр наружный		Рабочее давление		Вакуум HG	Вес	
in.	mm	in.	mm.	psi	Mpa	mm.	lb./ft.	kg./m
5/8	15,9	1,00	25,4	300	2,0	-	0,29	0,43
3/4	19,1	1,13	28,7	300	2,0	-	0,32	0,48
1	25,4	1,50	38,1	300	2,0	-	0,57	0,85